

Boîte isotherme traiteur KANGABOX Tower 60x40

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Caractéristiques du bac isotherme Tower 60x40 :

- Disponible en 2 coloris : noir, bleu
- Dimensions utiles : 610x410x510 mm
- 10 niveaux
- Espacement des niveaux : 50 mm
- Capacité : 128 litres
- Poids : 6 Kg

- Bac isotherme Tower 60x40 **conforme à la méthode HACCP** : hygiène et sécurité alimentaire
- Idéal pour respecter la chaîne de livraison
- Transport de tôles de cuissons ou plateaux (format 600x400 mm)

- Matière du bac isotherme Tower 60x40 :
 - Polypropylène expansé (PPE) **teinté dans la masse à 100%**
 - Matière légère
 - Excellentes propriétés thermiques pour maintenir au chaud ou au froid (de -40°C à +120°C)
 - Grande solidité : résistance aux chocs et rayures
 - Fabrication monobloc
- Respect de l'environnement :
 - Recyclable à 100%
 - Sans chlorofluorocarbure (CFC)
 - Non toxique
- **Résiste au lave-vaisselle jusqu'à 80°C**

- Gerbable pour un gain de place
- Ouverture frontale
- Rainures internes pour l'insertion des tôles de cuissons ou plateaux
- Barre de préhension pour transporter le bac isotherme Tower 60x40 en toute sécurité
- Couvercle à fermeture hermétique
- Bac isotherme Tower 60x40 avec 2 zones d'étiquetage :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 05/03/2021 16:30:15

Boîte isotherme traiteur KANGABOX Tower 60x40

- 1 zone lisse
- 1 zone avec picots

A noter : D'autres coloris sont disponibles sous certaines conditions : consultez-nous !

Une question sur le choix de la boîte de transport isotherme à acheter ? Découvrez ce guide d'achat qui répondra à toutes vos questions et vous aidera dans vos achats.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 05/03/2021 16:30:15

Boîte isotherme traiteur KANGABOX Tower 60x40

Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 05/03/2021 16:30:15