Chevalet mono versant ? CMU 1500 kg

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Le chevalet mono versant est idéal pour le transport et le stockage de produits plats, tels que des verres en feuille, des menuiseries assemblées ou des panneaux de bois.

Le **joint verrier en caoutchouc** sur les assises et les dosserets permet de ne pas abîmer les produits transportés. Ce chevalet peut être utilisé dans un atelier, un entrepôt ou sur un chantier avec des sangles de sécurité.

- Structure mécano-soudée en tube rectangulaire
- Charge admissible : 1500 kg uniformément répartis
- Dimensions hors-tout du chevalet mono-versant : l. 1200 x P. 800 x H. 1975 mm
- Hauteur de pose : entre 220 et 240 mm
- Largeur de pose : 645 mm
- Hauteur utile: 1740 mm
- Angle d’inclinaison de l’assise et du dosseret : 3°
- Poids à vide du chevalet : 55 kg
- Chevalet peint en gris RAL 7045, autres teintes disponibles sur demande

LE CHEVALET PEUT ÊTRE DÉPLACÉ DE 2 MANIÈRES :

- Avec un pont roulant ou une grue, à l’aide des 4 anneaux de levage
- Avec un chariot élévateur, grâce aux 2 étriers de passage de fourche (entraxe 600 mm)

AVANTAGES PRODUIT DU CHEVALET MONO VERSANT - 1500 KG :

Chevalet mono versant ? CMU 1500 kg

Équipez-vous de ce chevalet mono versant qui permet de déplacer de lourdes charges en fournissant moins d’efforts. Avec ce chevalet, vous pouvez transporter votre marchandise de 2 façons différentes : avec un chariot élévateur ou un pont roulant.

- Transport simplifié des lourdes charges
- Déplacement du chevalet de 2 manières
- Surfaces de contact en caoutchouc
- Produit testé par l'**organisme de contrôle SOCOTEC**

Chevalet mono versant ? CMU 1500 kg

Référence