Giratoire en caoutchouc - Rond point en caoutchouch

Rolléco 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr

03 20 22 00 11



Parking, voie privées ou publics, ce giratoire en caoutchouc permet de fluidifier la circulation dans les zones fréquentées. Il est capable de résister à une charge de 40 tonnes, il s'installe et se retire facilement. Visible de nuit grâce à ses 8 réflecteurs et ses flèches réfléchissantes, il est **certifié CEREMA SRT 0.65** (ancien CERTU).

- Certifié CEREMA SRT 0.65
- Zone 30 km/h
- 8 éléments

Adresse

Ville

E-mail

Téléphone

- Matière : caoutchouc vierge vulcanisé
- Capuchon central
- Dimensions : L.3000 x H.100/10 mm
- Flèches réfléchissantes classe 2 qualité 3M
- Poids: 400 kg
- Fixations pour l'installation
- 8 réflecteurs
- Liaisons de fixation
- Collage de finition recommandé

AVANTAGES PRODUIT DU GIRATOIRE CAOUTCHOUC

Très résistant, ce <u>giratoire en caoutchouc</u> est capable de résister à des températures très différentes : de -40°C à +60°C.

- Résistant
- · Visible de nuit
- · Facile d'installation

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Giratoire en caoutchouc - Rond point en caoutchouch

<u>ATTENTION</u> : heures.	Pour faciliter le	e passage des c	onvois spéciaux	x, le giratoire ca	aoutchouc se ret	ire et s'installe e	n quelques

Giratoire en caoutchouc - Rond point en caoutchouch

Référence

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34