Racleur caoutchouc

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur : 2000 mm ou 2650 mm
- Rotation : 180° pour une utilisation des deux côtés
- Fourches : Manchon de 800 mm ; écartement 605 mm
- Lame : Caoutchouc renforcé, épaisseur 35 mm
- Fixation : Chaîne incluse pour stabilité
- Poids : 130 kg
- Certifié conforme aux normes de sécurité

ADAPTABILITÉ ET UTILISATION POLYVALENTE

Ce racleur en caoutchouc est l'outil indispensable pour les professionnels cherchant à entretenir les surfaces. Adapté aussi bien aux terrains lisses qu'aux terrains accidentés, il s'utilise tout au long de l'année, quelle que soit la saison. Que ce soit pour le déneigement rapide des voies ou le nettoyage des sols d'entrepôt, sa polyvalence est un atout majeur. La rotation à 180° de sa raclette permet une utilisation des deux côtés, maximisant ainsi son efficacité et sa durabilité. Avec une longueur de manchon de fourches de 800 mm, ce racleur se monte facilement sur des chariots élévateurs ou des tracteurs aménagés, garantissant une installation simple et rapide.

LONGÉVITÉ ET RÉSISTANCE

Chez Rolléco, la raclette en caoutchouc de ce racleur est renforcée par des fils vulcanisés, assurant une longévité accrue et une résistance remarquable aux conditions difficiles. Cette caractéristique rend le racleur particulièrement fiable pour des travaux intensifs et répétitifs. Les dimensions généreuses de la lame en caoutchouc, avec une épaisseur de 35 mm, garantissent une performance optimale sur le long terme. De plus, une chaîne relie le racleur au tablier, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité et de stabilité lors de son utilisation. Ce produit est donc conçu pour offrir une fiabilité maximale aux professionnels exigeants.

INSTALLATION STABLE ET SÉCURISÉE

En plus de ses nombreuses fonctionnalités pratiques, ce racleur en caoutchouc est livré avec un certificat de conformité, garantissant qu'il répond à toutes les normes de sécurité en vigueur. Disponible en deux versions, 2000 mm (Réf : M6812) et 2650 mm (Réf : M6813), il s'adapte aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. La largeur entre les deux entrées de fourches est de 605 mm, ce qui permet une installation stable et sécurisée. Avec un poids de 130 kg, ce racleur est robuste et fiable, assurant une utilisation sans souci pour tous vos travaux de raclage. Investir dans ce

Racleur caoutchouc

racleur en caoutchouc, c'est choisir un produit de qualité, conçu pour durer et faciliter vos tâches quotidiennes.

Racleur caoutchouc

Référence	L	H	Prix
M6812	2000	400	1 et + 1 392,00 €
M6813	2650	400	1 et + 1 536,00 €