Ralentisseur monobloc ?conomique 20 tonnes

Rolléco 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



Réduisez un maximum la vitesse des véhicules aux approches de parking, routes privées, ou écoles grâce à ce ralentisseur monobloc économique. Il résiste à des charges de 20 tonnes, et réduit la **vitesse à 25 km/h.** Il peut résister à des températures allant de -40°C à +60°C, et ne craint pas les intempéries ! Il se compose de 2 éléments : le ralentisseur et les embouts 'début et fin'.

- Caoutchouc vierge vulcanisé
- Résiste aux graisses, bases et acides
- Charge < 20 tonnes

Adresse

Ville

E-mail Téléphone

- Zone de circulation : 30 km/h
- 4 fixations asphaltes
- Température d'utilisation : -40°C à +60°C
- 2 passe-cables de Ø 30 mm
- 6 réflecteurs nocturnes
- Embouts noir vendus séparément

LE RALENTISSEUR MONOBLOC ÉCONOMIQUE EST DISPONIBLE EN 2 PARTIE

- Partie 1 : Ralentisseur monobloc L. 1830 x I. 300 x H. 55 (Réf : L1319)
- Partie 2 : Embout pour ralentisseur L. 180 x l. 300 x H. 55 (Réf : L1320)

AVANTAGES PRODUIT DU RALENTISSEUR

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Ralentisseur monobloc ?conomique 20 tonnes

MONOBLOC ÉCONOMIQUE

Ses 6 réflecteurs, disposés sur chaque élément, permettent de le rendre visible même de nuit.

- Visible de nuit
- Résiste à de forte température
- Résistant à de lourdes charges

Ralentisseur monobloc ?conomique 20 tonnes

Référence	L		Н
L1319	1830	300	55
L1320	180	300	55

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34