## Rayonnage polyvalent - 950 x 600 mm

## Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



- o Rayonnage polyvalent fabriqué en tube d'acier
- o Caractéristiques du rayonnage polyvalent:
  - Niveaux réglables
  - Montants de haute qualité
  - Structure robuste
- Équipé de :
  - 4 tablettes tubulaires
  - Embouts de protection des pieds
  - Goupilles de sécurité assurant le non décrochage des tablettes
  - Rayonnage polyvalent proposé en 3 hauteurs :
    - 1800 mm
    - 2100 mm
    - 2400 mm
  - <u>Dimensions du rayonnage tubulaire</u> :
    - Profondeur: 600 mm
    - Longueur utile / hors tout :
      - o Élément DÉPART : 950 / 1050 mm
      - Élément SUIVANT : 950 / 1000 mm
  - Charge maximale: 500 kg/tablette
  - Recouvrement en bois pour rayonnage vendu séparément
  - Rayonnage polyvalent proposé en 2 versions :
    - Élément DÉPART : élément de base de construction
    - Élément SUIVANT : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

<u>A noter</u> : Chaque ensemble de rayonnage poylyvalent doit être obligatoirement composé d'un <u>élément DÉPART</u> et de <u>X éléments SUIVANT</u>.

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

## Rayonnage polyvalent - 950 x 600 mm

Référence	L	Н	Р	Prix
S1079	950	2100	600	1 et + 236,50 €
S1084	950	2400	600	1 et + 318,60 €
S1072	950	1800	600	1 et + 255,80 €
S1085	950	2400	600	1 et + 292,80 €
S1073	950	1800	600	1 et + 234,70 €
S1078	950	2100	600	1 et + 259,30 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34