Rayonnage de r?tention ? 940 x 600 mm

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

- Rayonnage de rétention en acier proposé en 2 finitions :
  - **Montants peints bleu RAL 5019** : Pour le stockage de bidons d'huile, graisses et produits dangereux
  - **Montants galvanisés** : Pour le stockage des produits polluants et dangereux
- Caractéristiques du rayonnage de rétention :
  - Pour le stockage de produits
  - **5 niveaux**
  - Bac de rétention en tôle galvanisée à chaque niveau
  - Rebords non blessant
  - Bac à poser sur tablette tubulaire
  - Niveau réglable tous les 40 mm
  - **Rayonnage livré démonté**
- Rayonnage de rétention **équipé de tablettes tubulaires galvanisées**
- Charge maxi du rayonnage de rétention : 175kg / niveau
- Capacité de rétention / niveau : 30 litres
- Rayonnage de rétention proposé en 2 versions :

- **Élément DÉPART** : élément de base de construction
- **Élément SUIVANT** : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de stockage

A noter : Chaque ensemble de rayonnage de rétention doit être obligatoirement composé d'un élément DÉPART et de X éléments SUIVANT.

Rayonnage de r?tention ? 940 x 600 mm

Référence	L	l	H
S1146	940	600	2000
S1147	940	600	2000
S1154	1020	600	2000
S1155	980	600	2000