Remorque industrielle 2 essieux directeurs

Rolléco Adresse 2 Rue Louis ARMAND Ville 59200 TOURCOING E-mail contact@rolleco.fr Téléphone 03 20 22 00 11



Pour transporter et déplacer toutes vos charges les plus lourdes, ces <u>remorques industrielles tractables</u> sont largement appréciées! Disponibles dans plusieurs formats, ces **remorques** vous permettront de supporter jusqu'à 2000 kg de charge maximale et elles seront parfaitement adaptées à vos besoins professionnels. Il est important de noter que ces **remorques tractables** ne peuvent être utilisées que dans une enceinte privée! Rendez-vous sur ... <u>rolléco.fr</u>.

REMORQUE INDUSTRIELLE 2 ESSIEUX DIRECTEURS :

M5114: Roues semi-élastiques

Dimensions: L 2400 x I 1000 mm
Dimensions utiles: L 2000 x I 1000 mm

• Poids: 240 kg

• Charge maximale: 2000 kg

M5115 : Roues gonflées

Dimensions: L 2400 x I 1000 mm
Dimensions utiles: L 2000 x I 1000 mm

• Poids: 250 kg

• Charge maximale: 2000 kg

M5116: Roues semi-élastiques

Dimensions: L 2900 x I 1250 mm
Dimensions utiles: L 2500 x I 1250 mm

• Poids: 292 kg

• Charge maximale: 2000 kg

M5117 : Roues gonflées

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Remorque industrielle 2 essieux directeurs

Dimensions: L 2900 x I 1250 mm
Dimensions utiles: L 2500 x I 1250 mm

• Poids: 300 kg

• Charge maximale: 2000 kg

AVANTAGES PRODUIT - REMORQUE INDUSTRIELLE 2 ESSIEUX DIRECTEURS :

- Ces remorgues industrielles sont proposées avec différentes dimensions : 2000 x 1000 mm / 2500 x 1250 mm
- Ces remorques tractables ont été conçues pour supporter jusqu'à 2000 kg de charge maximale
- Elles sont destinées à être utilisées dans une enceinte privée contrairement aux remorques routières
- Ces modèles de remorques sont équipés de 2 essieux pivotants : 1 essieu avant et 1 essieu arrière
- Ces essieux permettent de faciliter la manœuvrabilité
- Ces remorques ont été pensées pour une utilisation en petit train. La trajectoire des remorques est parfaitement tenue lorsqu'elles sont attelées
- Elles sont fabriquées à partir d'acier et se révèlent être résolument robustes et résistantes
- Ces remorques industrielles sont dotées d'un plancher en contreplaqué marine de 22 mm d'épaisseur (encastré dans le châssis)
- Les roues de ces remorques sont montées sur un axe d'acier spécial
- Ces remorques industrielles sont agrémentées d'un timon directionnel relevable avec fil d'attelage
- Des timons réversibles sont disponibles en option
- Ces remorques tractables disposent d'un crochet d'attelage à l'arrière
- Les roues de ces remorques sont montées sur un roulement à billes et sont disponibles avec un bandage en caoutchouc super élastique ou un bandage pneumatique

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Remorque industrielle 2 essieux directeurs

Référence	L		Délai
M5115	2400	1000	Départ 25 jours
M5114	2400	1000	Départ 25 jours
M5117	2900	1250	Départ 25 jours
M5116	2900	1250	Départ 25 jours

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34