Remorque industrielle tractable 2000 kg

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Capables de supporter jusqu'à 2000 kg de charge, ces **remorques industrielles** seront de véritables alliées au quotidien. Disponibles dans plusieurs formats et dotées d'un timon directionnel, ces remorques tractables sauront largement satisfaire tous vos besoins professionnels. Fabriquées à partir d'acier, elles sont résolument résistantes aux chocs. Alors … Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle **remorque tractable industrielle**, vous êtes sur le point de faire le bon choix ! Vous ne le regretterez pas !

REMORQUE INDUSTRIELLE TRACTABLE 2000 KG :

M5101 : Roues semi-élastiques

- Dimensions : L 2400 x l 1000 x H 1180 mm
- Dimensions utiles : L 2000 x l 1000 mm
- Poids : 195 kg
- Charge maximale : 2000 kg

M5102 : Roues gonflées

- Dimensions : L 2400 x l 1000 x H 1220 mm
- Dimensions utiles : L 2000 x l 1000 mm
- Poids : 205 kg
- Charge maximale : 2000 kg

M5103 : Roues semi-élastiques

- Dimensions : L 2900 x l 1250 x H 1180 mm
- Dimensions utiles : L 2500 x l 1250 mm
- Poids : 247 kg
- Charge maximale : 2000 kg

M5104 : Roues gonflées

Remorque industrielle tractable 2000 kg

- Dimensions : L 2900 x l 1250 x H 1220 mm
- Dimensions utiles : L 2500 x l 1250 mm
- Poids : 255 kg
- Charge maximale : 2000 kg

AVANTAGES PRODUIT - REMORQUE INDUSTRIELLE TRACTABLE 2000 KG :

- Ces remorques industrielles sont déclinées dans plusieurs formats : 2000 x 1000 mm / 2500 x 1250 mm
- Elles ont été étudiées pour supporter jusqu'à 2000 kg de charge maximale
- Ces remorques tractables sont destinées à être utilisées dans une enceinte privée (à la différence d'une remorque routière)
- Ces remorques disposent d'un avant train pivotant monté sur des couronnes à billes
- Elles sont construites en acier avec des tubes de 80 x 40 mm ou 100 x 50 mm, selon les modèles
- Le plancher de ces remorques tractables est en contre plaqué marine de 22 mm d'épaisseur
- Ces remorques industrielles sont dotées d'un timon directionnel relevable avec un fil d'attelage (diamètre intérieur 52 mm / diamètre extérieur 120 mm)
- Ces remorques sont, aussi, équipées d'un crochet d'attelage à l'arrière
- Les roues de ces remorques sont montées sur un roulement à billes à bandage en caoutchouc plein super élastique ou à bandage pneumatique

Remorque industrielle tractable 2000 kg

Référence	L	l	H	Délai
M5101	2400	1000	1180	Départ 20 jours
M5102	2400	1000	1220	Départ 20 jours
M5103	2900	1250	1180	Départ 20 jours
M5104	2900	1250	1220	Départ 20 jours

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34