S?che-mains automatique vertical ECO

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

LES POINTS FORTS :

- Séchage rapide des mains en 7 à 10 secondes
- Évite tout contact pour une hygiène maximale
- Système d'air pulsé à 324 km/h
- Consommation énergétique réduite avec 1900 Watts
- Filtre Hepa en option pour une meilleure filtration

CARACTÉRISTIQUES :

- Niveau sonore : 62,5 dB
- Fonction : Opération silencieuse, idéale pour les environnements sensibles au bruit
- Application : Sèche-mains, aspirateurs industriels, autres équipements électromécaniques
- Conformité : Normes européennes de bruit en environnement professionnel
- Interrupteur on/off
- Dimensions : L. 300 x l. 220 x H. 685 mm
- Pour un passage très modéré : moins de 50 passages/jour
- Garantie : 1 an

SÉCHER LES MAINS RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT

Le sèche-mains automatique vertical ECO est conçu pour offrir un séchage rapide et hygiénique. Grâce à son système innovant d'air pulsé, il sèche les mains en seulement 7 à 10 secondes. Avec une vitesse d'air sortant à 324 km/h et une résistance chauffante, ce sèche-mains est idéal pour le besoin de nettoyage des environnements professionnels où le temps est précieux. Son niveau sonore, situé entre 65 et 72 dB, permet une utilisation discrète, sans perturber l'environnement. De plus, sa puissance nominale de 1900 watts garantit une performance optimale à chaque utilisation.

S?che-mains automatique vertical ECO

UNE HYGIÈNE MAXIMALE POUR LES LIEUX PUBLICS

Conçu pour maximiser l'hygiène, le sèche-mains automatique vertical ECO est équipé d'un interrupteur On/Off, d'un bac à récupération d'eau de 800 ml et d'un filtre à air intégré. Un filtre Hepa en option est également disponible pour une filtration encore plus efficace. Ce produit d'hygiène est fabriqué avec un capot en ABS robuste et comprend une lumière bleutée qui s'allume automatiquement. Il répond aux normes CE et à la directive RoHS pour une utilisation sécurisée et conforme aux réglementations en vigueur.

INSTALLATION ET UTILISATION SIMPLES

Le sèche-mains automatique vertical ECO se branche facilement sur une tension de 220/240V et est vendu avec une prise électrique. Pour une installation plus permanente, un raccordement direct peut être effectué par un professionnel. Sa protection électrique de classe II, IPx4, assure une sécurité optimale lors de l'utilisation. Ce modèle économique est conçu pour des usages ne dépassant pas 50 fois par jour. Garanti 1 an chez Rolléco, il offre une solution durable et efficace pour maintenir une hygiène irréprochable dans les toilettes et lieux publics.

S?che-mains automatique vertical ECO

Référence