# Table ?l?vatrice ?lectrique avec rampe niveau constant


| Rolléco | |
|---|---|
| **Adresse** | 2 Rue Louis ARMAND |
| **Ville** | 59200 TOURCOING |
| **E-mail** | contact@rolleco.fr |
| **Téléphone** | 03 20 22 00 11 |

Dotées d'une rampe, ces tables élévatrices électriques vous permettront d'effectuer des travaux de manutention avec facilité. Grâce à leur niveau constant, ces tables élévatrices sont idéales pour travailler sans devoir se baisser. C'est, en effet, le plateau qui se régule en fonction de la charge déposée ! N'hésitez plus, rendez-vous dès maintenant sur rolléco.fr.

## TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE NIVEAU CONSTANT :

| **Référence** | **M2565** | **M2566** | **M2567** | **M2568** | **M2569** | **M2575** | **M257** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensions** | 1450 x 1140 mm | 1600 x 1140 mm | 1450 x 800 mm | 1600 x 800 mm | 1600 x 1000 mm | 1450 x 1140 mm | 1600 mm |
| **Hauteur élévation minimale** | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 m |
| **Hauteur élévation maximale** | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 |
| **Alimentation** | | | | | | 220V | 220V |
| **Capacité** | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 |

# Table ?l?vatrice ?lectrique avec rampe niveau constant

| Référence | M2570 | M2571 | M2572 | M2573 | M2574 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensions** | 1600 x 800 mm | 1600 x 1000 mm | 1600 x 1200 mm | 1600 x 1200 mm | 1600 x 1000 |
| **Hauteur élévation minimale** | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| **Hauteur élévation maximale** | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
| **Capacité** | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg |

## AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE AVEC RAMPE NIVEAU CONSTANT :

- Ces tables élévatrices électriques sont capables de supporter de 1000 kg à 2000 kg de charge lourde
- Ces tables élévatrices disposent d’une excellente rigidité
- Elles sont extra-plates La levée du plateau se fait avec un groupe électro-hydraulique BUCHER
- Ces tables élévatrices sont dotées d’un cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d’obstacle
- Elles sont, également, dotées d’un bloc moteur avec commande pour bloquer la descente en cas de rupture du flexible hydraulique
- Ces tables élévatrices électriques sont équipées d’un boîtier poussoir et d’un arrêt d’urgence coup de poing
- Elles se présentent avec une rampe

# Table ?l?vatrice ?lectrique avec rampe niveau constant

| Référence | L | l | H |
|---|---|---|---|
| **M2567** | 800 | 1450 | 860 |
| **M2576** | 800 | 1450 | 860 |
| **M2565** | 1140 | 1450 | 860 |
| **M2575** | 1140 | 1450 | 860 |
| **M2568** | 800 | 1600 | 860 |
| **M2569** | 1000 | 1600 | 860 |
| **M2566** | 1140 | 1600 | 860 |
| **M2570** | 800 | 1600 | 870 |
| **M2571** | 1000 | 1600 | 870 |
| **M2572** | 1200 | 1600 | 870 |
| **M2574** | 1000 | 1600 | 870 |
| **M2573** | 1200 | 1600 | 870 |