Table ?l?vatrice ?lectrique mobile niveau constant

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Simple ciseaux ? Double ciseaux ou grand plateau ? Ces **tables élévatrices électriques** se présentent de toutes les façons sur rolléco.fr. Elles vous permettront de manipuler avec facilité toutes vos charges même les plus lourdes … Ces tables élévatrices se déplacent facilement à l'aide d'une poignée intégrée et de leurs roues de 150 mm de diamètre. Ces tables élévatrices sauront largement satisfaire toutes vos attentes !

TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE MOBILE NIVEAU CONSTANT :

Référence	**M2536**	**M2537**	**M2538**	**M2540**	**M2541**		**M2**
				Double ciseaux	Double ciseaux		Gra
Dimensions table	1010 x 520 mm	1010 x 520 mm	1010 x 520 mm	1010 x 520 mm	1010 x 520 mm		152
Dimensions hors-tout	520 x 1185 mm	520 x 1260 mm	520 x 1260 mm	520 x 1260 mm	520 x 1260 mm		620
Hauteur élévation minimale / maximale	450 / 950 mm	450 / 950 mm	480 / 950 mm	495 / 1618 mm	510 / 1460 mm		440
Hauteur timon	1185 mm	1185 mm	1185 mm	1185 mm	1185 mm		118
Diamètre des roues	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm		ø 1
Poids	140 kg	140 kg	169 kg	176 kg	183 kg		215
Capacité	500 kg	750 kg	1000 kg	500 kg	800 kg		500

Table ?l?vatrice ?lectrique mobile niveau constant

AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE MOBILE NIVEAU CONSTANT :

- Ces tables élévatrices électriques se présentent avec différentes dimensions
- Elles sont capables de supporter des charges lourdes différentes en fonction du modèle
- Ces tables élévatrices électriques sont dotées d’une batterie de 12V / 75Ah
- Elles sont équipées de 4 roues de 150 mm de diamètre dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Les cycles de levée doivent être espacés de 3 minutes pour une bonne utilisation de l’ensemble du moteur pompe
- Ces tables élévatrices électriques sont agrémentées d’une pompe hydraulique fabriquée en France
- Des accessoires sont disponibles en option

Table ?l?vatrice ?lectrique mobile niveau constant

Référence	L	l	H
M2536	1010	520	950
M2537	1010	520	950
M2538	1010	520	950
M2540	1010	520	1618
M2541	1010	520	1460
M2542	1525	620	1150
M2543	1200	800	1220
M2544	1200	800	1220