# Table ?l?vatrice ?lectrique mobile niveau constant

| Rolléco | |
|---|---|
| **Adresse** | 2 Rue Louis ARMAND |
| **Ville** | 59200 TOURCOING |
| **E-mail** | contact@rolleco.fr |
| **Téléphone** | 03 20 22 00 11 |

Simple ciseaux ? Double ciseaux ou grand plateau ? Ces **tables élévatrices électriques** se présentent de toutes les façons sur rolléco.fr. Elles vous permettront de manipuler avec facilité toutes vos charges même les plus lourdes … Ces tables élévatrices se déplacent facilement à l'aide d'une poignée intégrée et de leurs roues de 150 mm de diamètre. Ces tables élévatrices sauront largement satisfaire toutes vos attentes !

## TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE MOBILE NIVEAU CONSTANT :

| **Référence** | **M2536** | **M2537** | **M2538** | **M2540** | **M2541** | | **M2** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Double ciseaux | Double ciseaux | | Gra |
| **Dimensions table** | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | 1010 x 520 mm | | 152 |
| **Dimensions hors-tout** | 520 x 1185 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | 520 x 1260 mm | | 620 |
| **Hauteur élévation minimale / maximale** | 450 / 950 mm | 450 / 950 mm | 480 / 950 mm | 495 / 1618 mm | 510 / 1460 mm | | 440 |
| **Hauteur timon** | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1185 mm | | 118 |
| **Diamètre des roues** | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm | ø 150 mm | | ø 1 |
| **Poids** | 140 kg | 140 kg | 169 kg | 176 kg | 183 kg | | 215 |
| **Capacité** | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 500 kg | 800 kg | | 500 |

# Table ?l?vatrice ?lectrique mobile niveau constant

## AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE MOBILE NIVEAU CONSTANT :

- Ces tables élévatrices électriques se présentent avec différentes dimensions
- Elles sont capables de supporter des charges lourdes différentes en fonction du modèle
- Ces tables élévatrices électriques sont dotées d’une batterie de 12V / 75Ah
- Elles sont équipées de 4 roues de 150 mm de diamètre dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Les cycles de levée doivent être espacés de 3 minutes pour une bonne utilisation de l’ensemble du moteur pompe
- Ces tables élévatrices électriques sont agrémentées d’une pompe hydraulique fabriquée en France
- Des accessoires sont disponibles en option

# Table ?l?vatrice ?lectrique mobile niveau constant

| Référence | L | l | H | Prix |
|---|---|---|---|---|
| **M2536** | 1010 | 520 | 950 | 1 et +<br>3 298,00 € |
| **M2537** | 1010 | 520 | 950 | 1 et +<br>3 367,00 € |
| **M2538** | 1010 | 520 | 950 | 1 et +<br>3 512,00 € |
| **M2540** | 1010 | 520 | 1618 | 1 et +<br>3 521,00 € |
| **M2541** | 1010 | 520 | 1460 | 1 et +<br>3 664,00 € |
| **M2542** | 1525 | 620 | 1150 | 1 et +<br>4 206,00 € |
| **M2543** | 1200 | 800 | 1220 | 1 et +<br>3 965,00 € |
| **M2544** | 1200 | 800 | 1220 | 1 et +<br>4 050,00 € |