

Transpalette manuel économique 2500 kg

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ce transpalette manuel 2500 kg est plus silencieux et facile à manoeuvrer, grâce à ses roues directrices en caoutchouc de Ø200 mm. Levez votre matériel jusqu'à 200 mm, déplacez le grâce à sa rotation sur 200 degrés. Simple à manoeuvrer, mais aussi très résistant, son châssis est fait de tôle d'acier 3 mm pouvant supporter 2,5 tonnes de matériel. Ce transpalette peut alors devenir un véritable atout du quotidien, pour votre matériel, même le plus lourd.

- Châssis en tôle d'acier 3 mm
- Galets boogies en polyuréthane noir : Ø80 mm
- Roues directrices en caoutchouc : Ø200 mm
- Roulements étanches 6204 2RS
- Capacité de charge : 2500 kilos (2,5 tonnes)
- Hauteur de levée : 200 mm
- Hauteur des fourches abaissées : 85 mm
- Dimensions des fourches : L.1150 x l. 160 x ép.60 mm
- Largeur extérieure de fourches : 540 mm (Orange) / 520 mm (Bleu)
- Coloris : Orange ou Bleu
- 2 roulettes avant par fourche
- Rotation du timon sur 200 degrés
- Équipé de graisseurs séparés
- Joints de pompe allemands
- Peinture par système d'application de poudre Wagner
- Poids total : 67 kg

AVANTAGES PRODUIT DU TRANSPALETTE MANUEL ÉCONOMIQUE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/09/2023 09:56:41

Transpalette manuel économique 2500 kg

De couleur orange, ce **transpalette manuel 2500 kg** dispose de 2 roulettes avant par fourche pour déplacement. Mais également 2 roues directrices en caoutchouc sur l'arrière de la machine de Ø200 mm, avec un roulement complètement étanche 6204 RS.

- Pompe garantie 3 ans
- Conforme aux normes CE
- Châssis garanti 5 ans
- 100% qualité premium

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/09/2023 09:56:41

Transpalette manuel économique 2500 kg

Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/09/2023 09:56:41