Vestiaire monobloc 1 colonne de 2 cases

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Avec une structure en **tôle d'acier 7/10ème**, ce vestiaire monobloc est robuste. Un oméga en tôle, fixé sur la hauteur de la porte, limite les risques d'effraction. Équipez-vous de ce vestiaire 1 colonne et 2 cases pour ranger et organiser vos affaires à l'aide de la tringle porte-cintres et du crochet.

Procurez-vous également le kit pieds adapté au vestiaire afin de le surélever.

- Dimensions hors-tout du vestiaire : L. 300 ou 400 x P. 500 x H. 1800 mm
- Structure en tôle d'acier 7/10ème
- Dimensions utiles d'une case : L. 246 ou 346 mm x P. 460 x H. 830 mm
- Les portes s'ouvrent à 180° grâce aux fonds externes brevetés
- Portes équipées de tampons anti-bruit en caoutchouc
- Aération du vestiaire par la façade (perforations) et le dos
- Un oméga en tôle sur la hauteur renforce la porte
- Les portes ne peuvent être démontées même en position ouverte.
- Finitions en **peinture époxy** mat grainée, anti-trace
- Portes bleues RAL 5005 ; Tablettes intérieures grises RAL 7035 ; autres teintes sur demande
- Poids : 25 ou 30 kg selon la longueur du vestiaire

CE VESTIAIRE MONOBLOC EST FOUNI AVEC DIVERS ÉLÉMENTS

- Une tringle porte-cintres
- Un crochet fixé sous la tablette
- Un porte-étiquette adhésif
- Un **moraillon porte-cadenas**, encastré dans une coque en ABS

Vestiaire monobloc 1 colonne de 2 cases

AVANTAGES PRODUIT DU VESTIAIRE MONOBLOC 1 COLONNE 2 CASES :

Avec ce vestiaire monobloc, optimisez votre espace de travail avec les cases empilées. De plus, les portes sont équipées de **tampons anti-bruit** permettant de réduire les nuisances sonores.

- Portes avec tampons anti-bruit
- Fermeture sécurisée avec la possibilité de mettre un cadenas
- Peinture époxy résistante
- Vestiaire garanti 3 ans contre la corrosion

Vestiaire monobloc 1 colonne de 2 cases

Référence	l	H	P
E6190	400	1800	500
E6189	300	1800	500

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34