Vitrine ext?rieure ?clair?e cadre anodis? sur pied ?

visser Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



- Caractéristiques de la vitrine d'extérieur éclairée avec cadre anodisé sur pied A SCELLER :
 - Epaisseur de la vitrine :

Hors tout : 35 mmUtile : 21 mm

- Format affiche + affichage de 8 à 16 feuilles A4 en format paysage ou portrait
- o Diamètre des pieds : 62 mm
- Fabriquée en méthacrylate ou verre sécurit (épaisseur 4 mm)
- <u>Vitrine d'extérieur éclairée avec cadre anodisé sur pied à visser</u> : Hauteur de 2 mètres hors sol
- Cadre et piétement de la vitrine d'extérieur éclairée sur piétement en aluminium, de couleur anodisée
- Vitrine d'extérieur éclairée sur piètement à porte battante ou levante
- Etanchéité sans joint : ventilation naturelle
- Fond magnétique en tôle blanche laquée (fixation des documents par aimants)
- Porte venant en recouvrement du fond : démontable
- Charnières en inox de type piano
- Spécificité de l'éclairage :
 - Ruban LED avec câble de 1,5 mètres
 - o Prise transformateur pour assurer l'éclairage en périphérie de la vitrine
 - o Sortie du cable électrique en bas, à droite, de vitrine d'extérieur éclairée avec cadre anodisé sur pied
- Pour sécuriser les documents affichés, la vitrine est vendue avec 1 ou 2 serrures dans le vitrage (vous référer au tableau ci-dessous pour plus de détail)

Sur demande:

- Laquage toutes teintes RAL
- · Serrures à numéros différents
- Autres dimensions

Vitrine ext?rieure ?clair?e cadre anodis? sur pied ?

visser

Référence	L	Н	Р
V3413	938	1286	35
V3409	938	989	35
V3407	938	692	35
V3412	938	989	35
V3410	938	1286	35
V3411	728	989	35
V3408	728	989	35

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34